Talanqueras y controles de acceso

Las talanqueras o barreras regulan el acceso vehicular en áreas de estacionamiento o ingreso a condominios. Funcionan automáticamente con controles remotos o sensores. Ideales para usos en:



Estacionamiento



Centro comercial



Edificios o residenciales



Aduanas o peajes

Las talanqueras están disponibles en diversas longitudes de mástil para adaptarse a las necesidades de control de acceso: 3m, 5m, 7m y más.

Nice

Talanqueras



Nice Wide M

Modelo:	WIDE M
Marca:	Nice Italia
Alimentación:	110 - 24V dc
Longitud del mástil:	4M
Ciclos/hora:	300 max.
Conector para programador oview:	Si
Compatibilidad con control de acceso:	Si
Origen:	ITALIA



Nice M5BAR

Modelo:	M5BAR
Marca:	Nice Italia
Alimentación:	120 VAC
Motor eléctrico:	24 VDC
Longitud del mástil:	5M
Ciclos/hora:	540 max.
Conector para programador oview:	Si
Compatibilidad con control de acceso:	Si
Central:	Digital
Origen:	ITALIA

Control de acceso

El sistema de control de acceso Nice Guarita ofrece una gestión segura y eficiente para entradas y salidas de vehículos y personas en cualquier instalación como edificios residenciales y condominios.

Cuenta con tecnología avanzada y fácil integración con otros sistemas de seguridad, garantizando un control confiable y personalizado, optimizando el flujo de tránsito y brindando tranquilidad a los usuarios.

El kit incluye módulos, receptores y lectores de largo a corto alcance.



Modelo:	Nice
Pantalla:	Táctil LCD TFT con interfaz interactiva
Protocolo:	TCP / IP
ID:	De contacto
Distancia de lectura:	Hasta 9 metros
Acceso a través de TAC vehicular:	Si
Ajuste de potencia:	16 niveles
Computadora para programar:	No necesaria
Origen:	ITALIA

Radar VR10 Pro

El VR10 Pro puede ayudar a evitar que los vehículos choquen contra cualquier obstáculo o dañen las propiedades o a los transeúntes, al tiempo que permite el cierre automático de la barrera.

Ofrece una instalación flexible y menores costes de mano de obra. Además, los usuarios pueden configurar los parámetros del VR10 Pro con una aplicación móvil (Radar Assistant) cuando lo conectan a Bluetooth.



Modelo:	VR10 Pro
Distancia de detección:	1m a 6m
Frecuencia de trabajo:	79GHz
Tensión de trabajo:	DC 10V a 16V
Corriente de trabajo:	0.2A
Consumo de energía:	< 2.5W
Potencia del transmisor:	12.5dBm
Gnancia de antena:	10dBm
Interfaz:	Bluetooth, RS485, Relay
Temperatura de trabajo:	-40° C°a 85 C
Nivel de protección:	IP67
Aplicación compatible:	Radar Assitant